



Plastica
TUBOS Y CONEXIONES

32

SGT
09/10/200
g

CODO 45° DE PVC-U SIMPLE PRESION FLUIDOS A PRESIÓN (AGUA FRIA)

FUNCIÓN: Permite desviar el flujo de agua potable en sistemas domiciliarios manteniendo las condiciones adecuadas de temperatura y presión.

BENEFICIOS:

- Fácil instalación, por el uso del cemento disolvente no se requieren herramientas ni equipos para su implementación.
- Resistencia a la abrasión.
- Resistencia a la corrosión.
- No permiten incrustaciones.
- Son auto extingüibles

NTP 399.019 2004 (Revisada el 2015)
Codo 45° de PVC-U Agua fría Simple Presión



CARACTERISTICAS	
CATEGORIA	CODO
MATERIAL	PVC-U
DIAMETRO NOMINAL	1/2"
GRADO DE INCLINACIÓN	45°
TIPO	CONDUCCION DE FLUIDOS A PRESION (AGUA FRIA)
PRESION NOMINAL	10 Bares
SISTEMA DE EMPALME	SIMPLE PRESION
FABRICACION	INYECTADO
COLOR	GRIS
UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD
GARANTIA DE FABRICACION	600 meses
MARCA	PLASTICA
NORMA TECNICA	NTP 399.019 2014 (Revisada el 2015)
CODIGO DE IDENTIFICACION UNICO	20055006

CERTIFICACIONES:

